



XC4240

Betrouwbaarheid. Beveiliging. Prestaties.



XC4240



Dit is een Klasse A-apparaat volgens internationale normen voor elektromagnetische emissie (zoals de FCC-voorschriften, EN 55022/EN 55032 enz.). Klasse A-producten zijn bedoeld voor gebruik in niet-residentiële/niet-huishoudelijke omgevingen. Het gebruik van een Klasse A-product in woonomgevingen kan leiden tot verstoring van radiocommunicatie en corrigerende maatregelen vereisen.

Lexmark XC4240

Met een kantelbaar e-Task-aanraakscherm van 17,8 cm en verbeterde toegankelijkheidsfuncties helpt de multifunctionele Lexmark XC4240 u meer gedaan te krijgen. Druk tot maar liefst 37 ppm* af in kleur en scan tot 94 afbeeldingen per minuut, aangevuld met een standaard vaste schijf en OCR.

Klaar wanneer u het bent

- ▶ 1,2-GHz quad-core processor en tot 6 GB geheugen staan garant voor afdruksnelheden tot 37 ppm*.
- ▶ Scan tot 47 pagina's per minuut of 94 afbeeldingen per minuut bij dubbelzijdige documenten.
- ▶ De standaard vaste schijf zorgt voor hogere systeemprestaties, betere scanmogelijkheden en aanvullende, handige en productiviteitverbeterende apps, waaronder OCR.
- ▶ Stalen behuizing en duurzaam ontwerp zijn bestand tegen intensief gebruik en zware omstandigheden.
- ▶ Een verhittingsstation en beeldverwerkingscomponenten met lange levensduur verlengen de uptime.
- ▶ Vervangende Unison™-tonercartridges produceren tot 6000 kleurenpagina's en 9000 zwart-witpagina's**.
- ▶ Blijf afdrukken in zwart-wit, zelfs als de kleurentoner op is.

Doorlopende besparing

- ▶ Dankzij PANTONE®-kalibratie, geïntegreerde voorbeeldpagina's in kleur en Lexmark Kleurvervanging kunt u intern accurate professionele kleuren produceren
- ▶ Bespaar toner met een reeks functies waarmee u kunt kiezen wanneer en hoeveel kleuren u wilt afdrukken.

Invoer die werkt

- ▶ De betrouwbare, veelzijdige materiaalverwerking ondersteunt karton, kleine materialen en enveloppen vanuit de hoofdlade of een handige invoer voor één vel.
- ▶ Standaardinvoer voor 251 pagina's kan worden uitgebreid tot 1451.

Vloeiende interactie

- ▶ Kantelbaar e-Task-aanraakscherm van 17,8 cm met handige en productiviteitbevorderende apps kan worden aangepast aan uw behoeften.
- ▶ Via de USB-poort aan de voorzijde kunt u direct populaire bestandsindelingen afdrukken zonder computer.
- ▶ Dankzij het compacte formaat is een flexibele plaatsing mogelijk op vrijwel elke locatie.
- ▶ Maak moeiteloos verbinding via Ethernet, USB of eenvoudige opties voor mobiel afdrukken.

Op alle fronten beveiligd

- ▶ Lexmark's uitgebreide beveiligingsarchitectuur helpt u uw gegevens te beveiligen, in het document, op het apparaat en in het netwerk.
- ▶ Keypoint Intelligence - Buyers Lab heeft Lexmark geëerd met een prestigieuze BLI PaceSetter-onderscheiding voor Document Imaging Security***.



Gebouwd met oog op het milieu

- ▶ Energiebeheerfuncties verlagen het energieverbruik tijdens gebruik en in de slaapstand.
- ▶ Standaard dubbelzijdig afdrukken bespaart papier.
- ▶ Recycle cartridges via het bekroonde Lexmark cartridge inzamelprogramma (LCCP).

*Afdruk- en kopieersnelheden gemeten conform respectievelijk ISO/IEC 24734 en ISO/IEC 24735 (ESAT). Zie www.lexmark.com/ISOspeeds voor meer informatie.

**Rendement gebaseerd op een afdrukdekking van ongeveer 5%.

***Onderscheiding is gebaseerd op gegevens over West-Europa

Lexmark XC4240



- 1 XC4240 met e-Task-kleurenaanraakscherm van 17,8 cm
462 x 442 x 608 mm
- 2 Duolade voor 650 vel
133 x 424 x 416 mm
- 3 Lade voor 550 vel
133 x 424 x 416 mm

Verstelbare printerstandaard (niet weergegeven)
521 x 653 x 625 mm

Zwenkkast (niet weergegeven)
263 x 476 x 600 mm

■ Standaard
■ Optioneel

Opmerking 1: Ondersteunt één optionele duolade voor 650 vel of één optionele duolade van 650 vel en één optionele lade voor 550 vel met de duolade voor 650 vel bovenop.

Opmerking 2: Alle afmetingen worden aangegeven als hoogte x breedte x diepte. Voor meer informatie over ondersteunde configuraties raadpleegt u de compatibiliteitsgids voor printers, opties en standaarden op http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

© 2018 Lexmark. Alle rechten voorbehouden.

Lexmark, het Lexmark logo en Unison zijn handelsmerken van Lexmark International, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. AirPrint en het AirPrint-logo zijn handelsmerken van Apple, Inc. Google Cloud Print is een handelsmerk van Google, Inc. MOPRIA®, het Mopria® Logo™ en de logo's van de Mopria® Alliance zijn handelsmerken, servicemerken en certificeringsmerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. PANTONE®, PANTONE® Goe™ en andere handelsmerken van Pantone, Inc. zijn eigendom van Pantone, Inc. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Dit product wordt geleverd met software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Productspecificaties		Lexmark XC4240
Afdrukken		
Display	Lexmark e-Task 7-inch (17.8 cm) color touch screen	
Afdruksnelheid: tot ⁶	zwart: 37 pagina's per minuut / kleur: 37 pagina's per minuut	
Tijd tot de eerste pagina: in	zwart: <8 seconden / kleur: <8 seconden	
Afdrukkwaliteit	zwart: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / kleur: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)	
Geheugen / Processor	standaard: 2048 MB / maximum: 6144 MB / Quad Core w/ GPU, 1200 MHz	
Vaste schijf	Meegeleverd	
Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume ²	1500 - 10000 pagina's	
Maximale maandelijkse gebruiksindicatie: tot ³	100000 pagina's per maand	
Kopiëren		
Kopieersnelheid: tot ⁶	zwart: 38 kopieën per minuut / kleur: 38 kopieën per minuut	
Tijd tot de eerste kopie: in	zwart: 8 seconden / kleur: 8.5 seconden	
Scannen		
Scannertype / Scantype ADI	Flatbed scanner with ADF / DADF (single pass Duplex)	
Duplex scansnelheid: tot	zwart: 94 / 100 kantjes per minuut / kleur: 60 / 64 kantjes per minuut	
Simplex scansnelheid: tot	zwart: 47 / 50 kantjes per minuut / kleur: 30 / 32 kantjes per minuut	
Capaciteit autom. documentinvoer: tot	100 vel	
Faxen		
Modemsnelheid	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex kbps	
Supplies ⁷		
Rendement cartridges ¹	tot: 6000 pagina's kleuren (CMY) cartridges, 9,000-page Black Cartridge	
Photoconductor rendement: tot ⁵	125,000 pagina's, op basis van gemiddeld 3 pagina's (A4/Letter) per afdruktaak en ongeveer 5% dekking	
Cartridge(s) meegeleverd ¹	2000 pagina's kleuren (CMY) retourprogramma tonercartridges, 3000 pagina's zwarte retourprogramma tonercartridge	
Papierverwerking		
Standaard papierverwerking	250 vel papierlade, 150 vel uitvoerlade, Integrated Duplex, Handmatige papierinvoer	
Optionele papierverwerking	550-Sheet Tray, 650 vel duo-papierlader (550 + 100 vel MPF)	
Invoercapaciteit: tot	standaard: 250+1 vel / maximum: 1450+1 vel	
Uitvoercapaciteit: tot	standaard: 150 vel / maximum: 150 vel	
Ondersteunde mediatypes	Card Stock, Paper Labels, Plain Paper, Vinyl etiketten, Refer to the Card Stock & Label Guide.	
Ondersteunde mediaformaten	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6	
Algemeen ⁴		
Aansluitmogelijkheden (std.)	USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), USB 2.0 - achterzijde (type A, Hi-Speed gecertificeerd)	
Optionele netwerkaansluitingen	Marknet N8372 WiFi Option	
Geluidsniveau	afdrukken: 52 dBA / kopiëren: 55 dBA / scannen: 51 dBA	
Omgevingsspecificaties	Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Temperature: 10 to 32°C (50 to 90°F), Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet)	
Garantie	1-Year Onsite Service, Next Business Day	
Afmetingen / Gewicht	HxBxD: 462 x 442 x 608 mm / 27.5 kg	

Alle informatie in deze brochure kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Lexmark is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen.

Dit is een Klasse A-apparaat volgens internationale normen voor elektromagnetische emissie (zoals de FCC-voorschriften, EN 55022/EN 55032 enz.). Klasse A-producten zijn bedoeld voor gebruik in niet-residentiële/niet-huishoudelijke omgevingen. Het gebruik van een Klasse A-product in woonomgevingen kan leiden tot verstoring van radiocommunicatie en corrigerende maatregelen vereisen.

¹Gemiddeld rendement gebaseerd op ongeveer 5% dekking per kleur. ²"Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage. ³"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. ⁴Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/ printerlicense for details. ⁵Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. ⁶Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.