



Lexmark XC4342

Kleur en prestaties



Lexmark XC4342

De Lexmark XC4342 is ontworpen voor prestaties, veiligheid en gebruiksgemak voor middelgrote tot grote werkgroepen met snelheden tot 40 pagina's per minuut*. Dubbelzijdig scannen in één doorgang en een tabletachtig aanraakscherm van 17,8 cm maken het uitvoeren van uw taken kinderspel. Vervangende cartridges met Unison™-toner hebben een rendement van tot wel 25.000/14.200 pagina's in zwart-wit/kleur** om zonder onderbrekingen door te kunnen werken.

Robuuste, duurzame kwaliteit

- ▶ Kleurenitvoer van hoge kwaliteit in een grote verscheidenheid aan omgevingen, van het backoffice tot retail tot zware productieomgevingen.
- ▶ Speciaal ontwikkeld om minstens zeven jaar mee te gaan, met duurzame stalen frames en onderdelen met een lange levensduur.
- ▶ Vervangende cartridges met Unison™-toner hebben een rendement tot 25.000/14.200 pagina's in zwart-wit/kleur**.

Maak indruk met professionele kleuren

Profiteer van levendige kleurenafdrucken van professionele kwaliteit waardoor u meer in eigen beheer kunt afdrucken en tijd en geld kunt besparen. Dankzij PANTONE®-kalibratie en Lexmark Named Colour Replacement is het gebruik van consistente kleuren in marketingmateriaal en merkgevoelige tekst of afbeeldingen kinderspel.



Altijd gemakkelijk. Altijd intuïtief.

- ▶ Met de grote, tabletachtige aanraakschermen zonder knoppen kunt u alle taken simpel uitvoeren, hoe eenvoudig of complex ook.

- ▶ Uw werk verloopt soepel dankzij de ingebouwde MFP-workflowoplossingen zoals Scan Center, een gebruiksvriendelijke app die het gelijktijdig routeren naar meerdere bestemmingen vereenvoudigt.
- ▶ Daarnaast kunt u ook andere oplossingen van Lexmark of externe partners toevoegen om te kunnen voldoen aan de specifieke behoeften van uw bedrijf.

Ontworpen voor veiligheid

De beveiligingsfuncties van Lexmark helpen u uw gegevens te beschermen - in het document, op het apparaat, binnen het netwerk en op alle punten daartussenin. Onze veelomvattende opvatting van productbeveiliging is bepalend voor het ontwerpen en de ontwikkelen van ons hele productassortiment.

Duurzaamheid is belangrijk

- ▶ Ontworpen voor de kringlooeconomie.
- ▶ Automatische tweezijdig printen is standaard samen met ingebouwde stroombesparingsmodi met de certificaties EPEAT® Silver en ENERGY STAR®.
- ▶ Het bekroonde Lexmark cartridge inzamelprogramma (LCCP) en Lexmark inzamelingsprogramma voor apparatuur (LECP) minimaliseren afval en ondersteunen recycling (beschikbaarheid verschilt per land).

Verhoog uw productiviteit met IoT

- ▶ Geavanceerde printers met IoT-functionaliteit zijn voorzien van diverse sensoren die honderden gegevenspunten voortdurend meten.
- ▶ Wanneer u uw apparaat verbindt met Lexmark Cloud Services, kunt u de prestaties en uptime optimaliseren met extra functies, zoals voorspellend onderhoud en automatische aanvulling van verbruiksartikelen.

Dit is een Klasse A-apparaat volgens internationale normen voor elektromagnetische emissie (zoals de FCC-voorschriften, EN 55022/EN 55032 enz.). Klasse A-producten zijn bedoeld voor gebruik in omgevingen waar niet wordt gewoond. Het gebruik van een Klasse A-product in woonomgevingen kan leiden tot verstoring van radiocommunicatie en corrigerende maatregelen vereisen.

* Afdruksnelheden gemeten conform ISO/IEC 24734 (ESAT). Ga voor meer informatie naar: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Rendement gebaseerd op ongeveer 5% afdrukdekking. In overeenstemming met de beginselen kringlooeconomie bevatten originele Lexmark-supplies met Unison™-toner mogelijk onderdelen die zijn teruggewonnen uit het Lexmark cartridge inzamelprogramma (LCCP).

*** Voor de IPDS-licentie en barcodelicentie is een Intelligent Storage Drive vereist.

Lexmark XC4342



- 1 Multifunctioneel product met aanraakscherm van 17,8 cm
621 x 479 x 533 mm
- 2 Lade voor 550 vel en multifunctionele invoer voor 100 vel
Afmetingen maken deel uit van het basismodel
- 3 550 vel papierlader (incl. lade)
119 x 463 x 483 mm
- 4 550 vel papierlader (incl. lade)
119 x 463 x 483 mm

- 5 550 vel papierlader (incl. lade)
119 x 463 x 483 mm
- 6 550 vel papierlader (incl. lade)
119 x 463 x 483 mm
- 7 Printermeubel (hoogte instelbaar)
521 x 653 x 625 mm

- 8 Convenience Stapler HV

	Standaard
	Optioneel

P/N
47C9830

Hardware
Lexmark XC4342

P/N
24B7515

Supplies
Lexmark XC4342, XC4352 cyaan
14.2K-tonercartridge

24B7516

Lexmark XC4342, XC4352
magenta 14.2K-tonercartridge

24B7517

Lexmark XC4342, XC4352 gele
14.2K-tonercartridge

24B7518

Lexmark XC4342, XC4352
zwarte 25K-tonercartridge

71C0W00

Lexmark CS/CX730, 735, C/
XC4342, C4352 170K
toneroverloopfles

71C0Z10

Lexmark CS/CX730, 735, C/
XC4342, C4352 150K

71C0Z50

Lexmark CS/CX730, 735, C/
XC4342, C4352 150K
beeldverwerkingseenheid,
3-kleur (CMY)

P/N

Papierverwerking

40C2100

CS72x, CX725 550 vel
papierlader (incl. lade)

47C4590

Convenience Stapler

P/N

Memory Options

27X0400

CS72x, CX725, CS820 vaste
schijf (500+ GB)

57X9528

Intelligent Storage Drive (ISD)

P/N

Application Solutions

57X0300

Smartcardlezer

57X0301

Contactloze smartcardlezer

82S1203

IPDS License

82S1204

Bar Code License

P/N

Aansluitingen

1021294

USB aansluitkabel (2 meter)

27X0823

MarkNet N8370 Wireless for
CS720, CS725, CX725

27X6410

Lexmark MarkNet N8372 802.11
a/b/g/n/ac draadloze
afdrukserver

37X6350

Analog Fax Card

57X7020

CX82x, CX860 Engelse
toetsenbord kit (houder + Int.
Engels toetsenbord)

SPD0002

Piekspanningsbeveiliging

P/N

Furniture

40C2300

CS72x, CX725 printermeubel
(hoogte instelbaar)

Ondersteunt maximaal vier optionele lades voor 550 vel.

Alle afmetingen worden aangegeven als hoogte x breedte x diepte. Voor meer informatie over ondersteunde configuraties raadpleegt u de compatibiliteitsgids voor printers, opties en standaarden op http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/.

Voor de IPDS-licentie en barcodelicentie is een Intelligent Storage Drive vereist.

Productspecificaties

Lexmark XC4342

Afdrukken	
Display	Lexmark e-Task 17,8 cm kleuren touchscreen met geluidsfeedback
Afdruksnelheid	tot: zwart: 40 pagina's per minuut ¹ (A4) / kleur: 40 pagina's per minuut ¹ (A4)
Tijd tot de eerste pagina	in: zwart: 6.4 seconden / kleur: 7.0 seconden
Afdrukkwaliteit	zwart: 1200 x 1200 dpi, 4800 kleurkwaliteit (2400 x 600 dpi) / kleur: 4800 kleurkwaliteit (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi
Geheugen	standaard: 2048 MB / maximum: 2048 MB
Vaste schijf	Intelligent Storage Drive available; Magnetic Hard Disk available
Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume	1500 - 15000 pagina's ²
Maximale maandelijkse gebruiksindicatie	tot: 120000 pagina's per maand ³
Kopiëren	
Kopieersnelheid	tot: zwart: 39.5 kopieën per minuut ¹ (A4) / kleur: 39.5 kopieën per minuut ¹ (A4)
Tijd tot de eerste kopie	in: zwart: 6.7 seconden / kleur: 7.3 seconden
Scannen	
Scannertype / Scantype ADI	Flatbed-scanner met ADF / DADF (single-pass duplex)
Duplex scansnelheid	tot: zwart: 80 / 84 kantjes per minuut (A4) / kleur: 80 / 84 kantjes per minuut (A4)
Simplex scansnelheid	tot: zwart: 40 / 42 kantjes per minuut (A4) / kleur: 40 / 42 kantjes per minuut (A4)
Capaciteit autom. documentinvoer	tot: 100 vel
Supplies ⁴	
Rendement cartridges	tot: 14.200 ⁵ pagina's kleuren (CMY) cartridges / tot: 25.000 ⁵ pagina's zwarte cartridge
Imaging unit rendement	tot: 150000 pagina's, op basis van gemiddeld 3 pagina's (A4/Letter) per afdruktaak en ongeveer 5% dekking ⁶
Cartridge(s) meegeleverd	5,000 ⁵ -page (CMYK) Return Program Toner Cartridges
Papierverwerking	
Standaard papierverwerking	100-vel multifunctionele feeder, Geïntegreerde duplex, 300 vel uitvoerlade, Invoer van 550 vel
Optionele papierverwerking	Lade voor 550 vel
Invoercapaciteit	tot: standaard: 650 vel / maximum: 2850 vel
Uitvoercapaciteit	tot: standaard: 300 vel / maximum: 300 vel
Ondersteunde mediatypes	Vinyl etiketten, Bannerpapier, Papieren etiketten, Kaart Voorraad, Gewoon papier, enveloppen, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Ondersteunde mediaformaten	A6, Oficio, 7 3/4 envelop, 9 Envelop, JIS-B5, A4, wettelijk, A5, Brief, B5 Envelop, Uitspraak, C5-envelop, uitvoerend, universeel, DL-envelop, Folio, 10 Envelop
Algemeen ⁷	
Aansluitmogelijkheden	std.: Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerde poort (type A), Hi-Speed USB - achterzijde (type A, compatibel met 2.0 specificaties), USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerd (Type B), Een interne kaartsleuf
Optionele netwerkansluitingen	Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC
Geluidsniveau	52 dBA (afdrukken) / 55 dBA (kopieëren) / 51 dBA (scannen)
Omgevingsspecificaties	Vochtigheid: 8 tot 80% relatieve luchtvochtigheid / Temperatuur: 10 tot 32 ° C (50 tot 90 ° F) / Hoogte: 0 - 2896 meter (9.500 voet)
Garantie	1-year Onsite Service + 3-years Parts Only guarantee (Maintenance Kit included)
Afmetingen / Gewicht	HxBxD: 621 x 479 x 533 mm / 39 kg
Energy Star Typical Electricity Consumption	TEC: 0.55 kWh per week

Alle informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Lexmark is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen.

¹ Print- en kopieersnelheid gemeten in overeenstemming met respectievelijk ISO / IEC 24734 en ISO / IEC 24735 (ESAT). Zie voor meer informatie: www.lexmark.com/ISOsnelheden. ² "Aanbevolen maandelijkse paginahoofveelheid" is een reeks pagina's die klanten helpt het productaanbod van Lexmark te evalueren op basis van het gemiddelde aantal pagina's dat klanten elke maand op het apparaat willen afdrukken. Lexmark raadt aan het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden voor optimale apparaatprestaties, op basis van factoren zoals: suppliesvervangingsintervallen, papierbeladingsintervallen, snelheid en gebruikelijk klantgebruik.

³ "Maximale maandelijkse inschakelduur" wordt gedefinieerd als het maximale aantal pagina's dat een apparaat in een maand kan leveren met behulp van een bewerking met meerdere snelheden. Deze statistiek biedt een vergelijking van de robuustheid ten opzichte van andere Lexmark-printers en MFP's. ⁴ Product functioneert alleen met vervangende cartridges die zijn ontworpen voor gebruik in een specifieke geografische regio. Zie www.lexmark.com/regions voor meer informatie. ⁵ Gemiddeld rendement gebaseerd op ongeveer 5% dekking. Het rendement vermeld op de etiketten voor cartridges, verpakkingen en menupagina's van printers kan aanzienlijk lager zijn dan het uiteindelijke geteste ISO-rendement. Zie ISO-rendementrapportages voor de officiële rendementverklaring van Lexmark https://www.lexmark.com/en_us/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields/color-laser-reports.html. Update de firmware op uw apparaat om de nauwkeurigheid van het weergegeven rendement te garanderen. ⁶ De werkelijke opbrengst kan variëren op basis van andere factoren, zoals apparaatsnelheid, papierformaat en invoerstand, tonerdekking, ladebron, percentage zwart alleen afdrukken en gemiddelde afdruktaakcomplexiteit. ⁷ Printers worden verkocht onder bepaalde licentie- / overeenkomstvoorwaarden. Zie www.lexmark.com/printerlicense voor details.

Dit is een Klasse A-apparaat volgens internationale normen voor elektromagnetische emissie (zoals de FCC-voorschriften, EN 55022/EN 55032 enz.). Klasse A-producten zijn bedoeld voor gebruik in omgevingen waar niet wordt gewoond. Het gebruik van een Klasse A-product in woonomgevingen kan leiden tot verstoring van radiocommunicatie en corrigerende maatregelen vereisen.

© 2022 Lexmark. Alle rechten voorbehouden.

Lexmark, het Lexmark logo en Unison zijn handelsmerken van Lexmark International, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apple en AirPrint zijn handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen en regio's. MOPRIA®, het Mopria®-logo en het woordmerk en logo van Mopria Alliance™ zijn gedeponeerde en/of niet-gedeponeerde handelsmerken en servicemerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Ongeautoriseerd gebruik is ten strengste verboden. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn gedeponeerde handelsmerken van het Amerikaanse Environmental Protection Agency. EPEAT is een handelsmerk van de Green Electronics Council in de Verenigde Staten en andere landen. PANTONE® is eigendom van Pantone LLC. Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.

Dit product wordt geleverd met software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/> (<http://www.openssl.org/>)).

